

Caractéristiques**Dimensions avec batterie standard :**

160 x 81 x 28 mm

Dimensions avec batterie**à autonomie étendue :**

160 x 81 x 33 mm

Poids : de 397 à 454 g**Conditions ambiantes****Température de fonctionnement :**

de -10 à +50 °C

Température de stockage :

de -20 à +70 °C

Humidité relative : 95 %**Protection contre la pluie et la poussière :** IP54**Résistance aux chocs :**

26 chutes d'une hauteur de 1,2 m sur chaque face, côté et coin

Décharge électrostatique :

+/- 15 kV CC dans l'air

+/- 8 kV CC par contact

Alimentation**Batterie standard :**

3,7 V, 2 200 mAh, (8,1 Wh) Li-Ion

Batterie à autonomie étendue :

3,7 V, 4 000 mAh, (14,8 Wh) Li-Ion

Système d'exploitationMicrosoft Windows Mobile 5.0[®]

Éditions Premium et Phone

+ Messagerie sans fil Direct Push

Microprocesseur :Intel[®] XScale PXA270, 520 MHz**Mémoire et stockage****Mémoire vive (RAM) :** 128 Mo**Mémoire morte (ROM) flash :** 128 Mo

Compartment miniSD accessible à

l'utilisateur pouvant accepter des cartes

mémoire amovibles d'une capacité de 2 Go

Affichage

Écran LCD TFT translectif de 3,5 pouces

(89 mm) QVGA (240 x 320 pixels),

64 000 couleurs ; rétroéclairage DEL

Interfaces de communication standard

USB 1.1 hôte et client

RS232 *via* la station pour véhiculeEthernet *via* la station de bureau simple

ou quadruple

Options radio intégrées*(802.11 et Bluetooth[®] en standard)*

802.11b/g

Bluetooth Classe 2, V2.0

GSM/GPRS/EDGE

CDMA/1XRTT/EV-DO

GPS

Récepteur incorporé indépendant du réseau

avec antenne intégrée

Support audio

Deux haut-parleurs

Microphone

Prise en charge de casque Bluetooth sans fil

Prise en charge de haut-parleurs externes

câblés *via* la station pour véhicule

VoIP

Reconnaissance vocale

Options de sécurité WLAN

WPA, 802.11i (WPA2), WEP, TKIP, TLS, TTLS,

AES, PEAP, LEAP, MD5

Options de lecteur intégré

Imageur matriciel

Prise en charge des fonctions de décodage

omnidirectionnelles, codes 1D, 2D,

Composite et Postal, plus saisie

de signatures

Appareil photo intégré

Appareil photo couleur de 1,3 mégapixels

avec flash DEL

Options de clavier

Clavier rétroéclairé QWERTY ou numérique

Cisco[®] Compatible CCX

Version 3

**North America**
Corporate Headquarters
6001 36th Avenue West
Everett, Washington 98203
tel.: 425 348 2600
fax: 425 355 9551**Systems & Solutions**
550 2nd Street S.E.
Cedar Rapids, Iowa 52401
tel.: 319 369 3100
fax: 319 369 3453**Media Supplies**
9290 Le Saint Drive
Fairfield, Ohio 45014
tel.: 513 874 5882
fax: 513 874 8487**Canada**
7065 Tranmere Drive
Mississauga, Ontario
L5S 1M2 Canada
tel.: 905 673 9333
fax: 905 673 3974**Europe/Middle East & Africa**
Headquarters
Reading International
Business Park
Basingstoke Road
Reading
Berkshire RG2 6DD
United Kingdom
tel.: +44 118 923 0800
fax: +44 118 923 0801**Benelux**
Intermec Technologies
Benelux BV
P.O. Box 40223
NL-6504 AE Nijmegen
The Netherlands
tel.: +31 24 372 31 00
fax: +31 24 372 31 95
www.intermec.nl**Denmark**
Intermec Technologies AS
Gydevang 21 A
DK-3450 Allerød
Denmark
tel.: +45 48 166 166
fax: +45 48 166 167
www.intermec.dk**France**
Intermec Technologies SA
Immeuble « Le Newton »
23 Avenue de L'Europe
F-78402 Chatou Cedex
France
tel.: +33 1 30 15 25 35
fax: +33 1 34 80 14 33
www.intermec.fr**Germany**
Intermec Technologies
GmbH
Burgunderstraße 31
40549 Düsseldorf
Germany
tel.: +49 211 536 010
fax: +49 211 536 0150
www.intermec.de**Italy**
Intermec Technologies SRL
Via Cialdini 37
20161 Milano
Italy
tel.: +39 02 66 24 05 1
fax: +39 02 66 24 05 58
www.intermec.it**Norway**
Intermec Technologies A/S
Solheimsveien 91F
Postbox 217
N-1471 Skårer
Norway
tel.: +47 67 91 17 10
fax: +47 67 91 17 11
www.intermec.nu**Spain & Portugal**
Intermec Technologies SA
Ronda de Valdecarrizo, 23
28760 Tres Cantos-Madrid
Spain
tel.: +34 91 806 0202
fax: +34 91 804 2221
www.intermec.es**Sweden**
Intermec Technologies AB
Vendevägen 85A
S-182 91 Danderyd
Sweden
tel.: +46 8 622 06 60
fax: +46 8 622 06 61
www.intermec.nu**United Kingdom**
Intermec Technologies
UK Ltd.
Reading International
Business Park
Basingstoke Road
Reading
Berkshire RG2 6DD
United Kingdom
tel.: +44 118 923 0800
fax: +44 118 923 0801
www.intermec.co.uk**Worldwide Fax Document
Retrieval Service**
800.755.5505
(North America Only)
tel.: 650.556.8447**Internet**
www.intermec.com**Sales**
800.347.2636
(toll free in N.A.)
tel.: 425.348.2726**Service and Support**
800.755.5505
(toll free in N.A.)
tel.: 425.356.1799Copyright © 2006 Intermec
Technologies Corporation.
All rights reserved. Intermec is
a registered trademark of Intermec
Technologies Corporation. All
other trademarks are the property
of their respective owners.
Printed in the U.K.
611766-01A 07/06In a continuing effort to improve
our products, Intermec Techno-
logies Corporation reserves the
right to change specifications
and features without prior notice.